

Debian 9 Stretch Upgrade

```
apt update
apt full-upgrade
shutdown -h now
# Veeam Backup
nano /etc/apt/sources.list
```

```
apt update
apt full-upgrade
```

```
Konfigurationsdatei »/etc/apache2/apache2.conf«
==> Geändert (von Ihnen oder von einem Skript) seit der Installation.
==> Paketverteiler hat eine aktualisierte Version herausgegeben.
Wie möchten Sie vorgehen? Ihre Wahlmöglichkeiten sind:
  Y oder I : Die Version des Paket-Betreuers installieren
  N oder O : Die momentan installierte Version beibehalten
  D       : Die Unterschiede zwischen den Versionen anzeigen
  Z       : Eine Shell starten, um die Situation zu begutachten
Der Standardweg ist das Beibehalten der momentanen Version.
*** apache2.conf (Y/I/N/O/D/Z) [Vorgabe=N] ? I
```

```
Konfigurationsdatei »/etc/ntp.conf«
==> Geändert (von Ihnen oder von einem Skript) seit der Installation.
==> Paketverteiler hat eine aktualisierte Version herausgegeben.
Wie möchten Sie vorgehen? Ihre Wahlmöglichkeiten sind:
  Y oder I : Die Version des Paket-Betreuers installieren
  N oder O : Die momentan installierte Version beibehalten
  D       : Die Unterschiede zwischen den Versionen anzeigen
  Z       : Eine Shell starten, um die Situation zu begutachten
Der Standardweg ist das Beibehalten der momentanen Version.
*** ntp.conf (Y/I/N/O/D/Z) [Vorgabe=N] ? I
```

```
cp /etc/mumble-server.ini /etc/mumble-server.ini.deb8-modified
```

```
Replacing config file /etc/ssh/sshd_config with new version
```

```
Konfigurationsdatei »/etc/mumble-server.ini«
==> Geändert (von Ihnen oder von einem Skript) seit der Installation.
==> Paketverteiler hat eine aktualisierte Version herausgegeben.
Wie möchten Sie vorgehen? Ihre Wahlmöglichkeiten sind:
  Y oder I : Die Version des Paket-Betreuers installieren
  N oder O : Die momentan installierte Version beibehalten
  D       : Die Unterschiede zwischen den Versionen anzeigen
  Z       : Eine Shell starten, um die Situation zu begutachten
Der Standardweg ist das Beibehalten der momentanen Version.
*** mumble-server.ini (Y/I/N/O/D/Z) [Vorgabe=N] ? I
```

```
unattended-upgrades (0.93.1+nmul) wird eingerichtet ...
```

```
Neue Version der Konfigurationsdatei /etc/init.d/unattended-upgrades wird
installiert ...
Replacing config file /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades with new
version
Synchronizing state of unattended-upgrades.service with SysV service script
with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable unattended-upgrades
```

From:

<https://host.docker.internal:552/> - **Meine kleine Dokumentation**

Permanent link:

https://host.docker.internal:552/doku.php?id=stretch_upgrade&rev=1518720543

Last update: **2018/02/15 18:49**

